

# Prestatieverklaring

DOP-AG 0/31,5 (2019-01)

CE.03.AG.0/31,5 (2019-01)

<p>1. Producttype:</p>	Asfaltgranulaat 0/31,5											
<p>2. Typenummer: Partijnummer:</p>	A1 Vermeld op begeleidingsdocument											
<p>3. Gebruik:</p>	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw											
<p>4. Producent:</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><b>VAN DALEN</b></p> <p style="font-size: 8px;">RECYCLING   ASBEST   SLUOP   OP-DE-VERSLAG</p> </div> </div>											
<p>5. Distributeur:</p>	Vermeld op begeleidingsdocument											
<p>6. Beoordelingssysteem:</p>	2+											
<p>7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:</p>	<p>SGS Intron Certificatie, Notified Body 0958, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek;</li> <li>- permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 0958-CPR-2011/1 verstrekt.</li> </ul>											
<p>8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:</p>	Geen											
<p>9. Essentiële kenmerken</p>	<p>Prestatie</p>	<p>Geharmoniseerde norm</p>										
<p>4.2: Gradering</p>	0/31,5											
<p>4.3.1: Gradering</p>	G <sub>A</sub> 75 + G <sub>T</sub> A25											
<p>4.3: Gradering eisen</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Zeef</td> <td style="width: 33%;">Eis [%]</td> <td style="width: 33%;">Declaratie [%]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31,5 mm</td> <td style="text-align: center;">75 - 99</td> <td style="text-align: center;">87 - 96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16 mm</td> <td style="text-align: center;">50 - 90</td> <td style="text-align: center;">62 - 82</td> </tr> </table>	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	31,5 mm	75 - 99	87 - 96	16 mm	50 - 90	62 - 82		
Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]										
31,5 mm	75 - 99	87 - 96										
16 mm	50 - 90	62 - 82										
<p>4.6: Gehalte fijn materiaal</p>	F <sub>7</sub>											
<p>4.7: Kwaliteit fijn materiaal</p>	NPD											
<p>4.4: Vlakheidsindex Korrelvorm</p>	<p>Fl<sub>20</sub> Sl<sub>NR</sub></p>											
<p>5.2: Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand</p>	<p>LA<sub>60</sub> SZ<sub>NR</sub></p>											
<p>5.4: Korrel dichtheid</p>	<p>ρ<sub>A</sub> : 2,46 Mg/m<sup>3</sup> ρ<sub>RD</sub>: 2,37 Mg/m<sup>3</sup> ρ<sub>SSD</sub>: 2,41 Mg/m<sup>3</sup></p>											
<p>5.5: Waterabsorptie</p>	1,4%											
<p>5.6: Samenstelling</p>	RC <sub>5-</sub> ; RC <sub>ug5-</sub> ; Rb <sub>5-</sub> ; Ra <sub>95</sub> ; X <sub>1-</sub> ; FL <sub>10-</sub>											
<p>6.2: Zuur oplosbaar sulfaat</p>	AS <sub>NR</sub>											
<p>6.3: Totaal zwavel</p>	S <sub>NR</sub>											
<p>6.4: Water oplosbaar sulfaat</p>	SS <sub>0,2</sub>											
<p>6.5.1: Bindings- en verhardingsvertraging</p>	NPD											
<p>7.3.1: Vorst/dooi bestendigheid</p>	F <sub>NR</sub>											
<p>Emissie gevaarlijke stoffen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asbest</li> <li>- samenstelling</li> <li>- uitloging anionen</li> <li>- uitloging van zware metalen</li> </ul>	<p>&lt; 100 mg/ kg ds</p> <p>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit</p> <p>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit</p> <p>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit</p>											
<p>10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.</p>												
<p>Th.W.J. Van Dalen, directeur Huissen, 29-03-2018</p>	<p style="text-align: center;">               .....              (handtekening)         </p>											
<p>De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening</p>												

