

Prestatieverklaring

DOP-MG 0/31,5 (2019-01)

CE.08.MG.0/31,5 (2019-01)

 1. Producttype:	Recyclinggranulaat 0/31,5		
 2. Typenummer: Partijnummer:	Menggranulaat 0/31,5 Vermeld op begeleidingsdocument		
 3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw		
 4. Producent:	 Van Dalen Huissen B.V. Looweer 1D 6851 AJ Huissen		
 5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument		
 6. Beoordelingssysteem:	2*		
 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	SGS Intron Certificatie, Notified Body 0958, heeft onder systeem 2* de volgende taken uitgevoerd: - initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek; - permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 0958-CPR-2011/1 verstrekt.		
 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen		
 9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm	
4.2: Gradering	0/31,5		
4.3.1: Gradering	G _{A75} , G _{TA25}		
4.3: Gradering eisen	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]
	31,5 mm	75-99	86 - 99
	16 mm	50-90	61 - 81
4.6: Gehalte fijn materiaal	F ₇		
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen blauw waarde: 1,0 tot 2,0 g/kg		
4.4: Vlakheidsindex Korrelvorm	F _{I20} S _{INR}		
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}		
5.2: Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand	L _{A60} S _{ZNR}		
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DENR}		
5.4: Korrel dichtheid	ρ_A : 2,55 Mg/m ³ ρ_{RD} : 2,28 Mg/m ³ ρ_{SSD} : 2,39 Mg/m ³		
5.5: Waterabsorptie	5,4%		
5.6: Samenstelling	R _{C45} ; R _{CUg50} , R _{b50} -, R _{a5} -, X ₁ -, FL ₁₀ -		
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	A _{S0,8}		
6.3: Totaal zwavel	S ₁		
6.4: Water oplosbaar sulfaat	S _{S0,2}		
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief		
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F ₂		
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit		

NEN-EN 13242:2003 + A1:2008

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.

Th.W.J. Van Dalen,
directeur
Huissen, 29-03-2019

.....
(handtekening)



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen