

# Prestatieverklaring

DOP-AG 0/31,5 (2021-01)

CE.AG.0/31,5 (2021-01)

✚	1. Producttype:	Asfaltgranulaat 0/31,5			
✚	2. Typenummer: Partijnummer:	A1 Vermeld op begeleidingsdocument			
✚	3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw			
✚	4. Producent:				
✚	5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
✚	6. Beoordelingssysteem:	2 <sup>+</sup>			
✚	7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Normec Certification, Notified Body 1425, heeft onder systeem 2 <sup>+</sup> de volgende taken uitgevoerd: - initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek; - permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 1425-CPR-13 verstrekt.			
✚	8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
✚	9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm	
	4.2: Gradering	0/31,5		NEN-EN 13242:2003 + A1:2008	
	4.3.1: Gradering	G <sub>A75</sub> + G <sub>TA25</sub>			
	4.3: Gradering eisen	Zeef	Eis [%]		Declaratie [%]
		31,5 mm	75 - 99		87 - 96
		16 mm	50 - 90		62 - 82
	4.6: Gehalte fijn materiaal	F <sub>7</sub>			
	4.7: Kwaliteit fijn materiaal	NPD			
	4.4: Vlakheidsindex Korrelvorm	F <sub>I20</sub> S <sub>INR</sub>			
	5.2: Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand	L <sub>A60</sub> S <sub>ZNR</sub>			
	5.4: Korrel dichtheid	ρ <sub>SSD</sub> : 2,41 Mg/m <sup>3</sup>			
	5.5: Waterabsorptie	1,4%			
	5.6: Samenstelling	R <sub>C5-</sub> ; R <sub>cug5-</sub> , R <sub>b5-</sub> , R <sub>a95</sub> , X <sub>1-</sub> , FL <sub>10-</sub>			
	6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	A <sub>SNR</sub>			
	6.3: Totaal zwavel	S <sub>NR</sub>			
	6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,2</sub>			
	6.5.1: Bindings- en verhardingsvertraging	NPD			
	7.3.1: Vorst/dooi bestendigheid	F <sub>NR</sub>			
	Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
✚	10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.  Th.W.J. Van Dalen, directeur ..... Huissen, 13-09-2021 (handtekening)				
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen					