

Prestatieverklaring

DOP.HMG 0/45 (2021-01)

CE.HMG.0/45 (2021-01)

1.	Producttype:	Recyclinggranulaat 0/45		
2.	Typenummer: Partijnummer:	Hydraulisch menggranulaat 0/45 Vermeld op begeleidingsdocument		
3.	Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw		
4.	Producent:			Van Dalen Huissen B.V. Looveer 1D 6851 AJ Huissen
5.	Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument		
6.	Beoordelingssysteem:	2+		
7.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Normec Certification, Notified Body 1425, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: - initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek; - permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 1425-CPR-13 verstrekt.		
8.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen		
9.	Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/45; G _{A75} , G _{T A25}		NEN-EN 13242:2003 + A1:2008
4.3.1:	Gradering	G _{A75} + G _{T A25}		
4.3:	Gradering eisen	Zeef	Eis [%] Declaratie [%]	
		45 mm	75-99	
		22,4 mm	75 – 85%	
4.6:	Gehalte fijn materiaal	F ₇		
4.7:	Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen blauw waarde: 1,7 g/kg		
4.4:	Vlakheidsindex Korrelvorm	Fl ₂₀ Sl _{NR}		
4.5:	Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}		
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand	LA ₆₀ SZ _{NR}		
5.4:	Korrel dichtheid	ρ _{SSD} : 2,39 Mg/m ³		
5.5:	Waterabsorptie	5,1%		
5.6:	Samenstelling	RC ₄₅ ; Rcu _{g50} , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋		
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}		
6.3:	Totaal zwavel	S ₁		
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,2}		
6.5.1:	bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief		
7.3.1:	vorst/dooi bestendigheid	F ₂		
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen		< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit		
Extra informatie: - Granulaat gradering A5 - Mengsel: menggranulaat 0/31,5 en LD-Staalslak (5 – 20% m/m) - CBR categorie: CBR _{50/50}		NEN-EN 14227-2:2004		
<p>10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.</p>				
<p>TH.W.J. Van Dalen, directeur</p>				

Huissen, 13-09-2021

(handtekening)

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen