

# Prestatieverklaring

DOP.MG 0/31,5 (2021-01)

CE.MG.0/31,5 (2021-01)

1. Producttype:	Recyclinggranulaat 0/31,5											
2. Typenummer: Partijnummer:	Menggranulaat 0/31,5 Vermeld op begeleidingsdocument											
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw											
4. Producent:	 Van Dalen Huissen B.V. Looveer 1D 6851 AJ Huissen											
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument											
6. Beoordelingssysteem:	2 <sup>+</sup>											
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Normec Certification, Notified Body 1425, heeft onder systeem 2 <sup>+</sup> de volgende taken uitgevoerd: - initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek; - permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 1425-CPR-13 verstrekt.											
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen											
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm										
4.2: Gradering	0/31,5											
4.3.1: Gradering	G <sub>A</sub> 75, GT <sub>A</sub> 25											
4.3: Gradering eisen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis [%]</th> <th>Declaratie [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>75-99</td> <td>86 - 99</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>50-90</td> <td>61 - 81</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	31,5 mm	75-99	86 - 99	16 mm	50-90	61 - 81	NEN-EN 13242:2003 + A1:2008	
Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]										
31,5 mm	75-99	86 - 99										
16 mm	50-90	61 - 81										
4.6: Gehalte fijn materiaal	F <sub>7</sub>											
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen blauw waarde: 1,0 tot 2,0 g/kg											
4.4: Vlakheidsindex Korrelvorm	Fl <sub>20</sub> Sl <sub>NR</sub>											
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C <sub>90/3</sub>											
5.2: Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand	LA <sub>60</sub> SZ <sub>NR</sub>											
5.3: Weerstand tegen slijtage	M <sub>DE</sub> NR											
5.4: Korrel dichtheid	ρ <sub>SSD</sub> : 2,39 Mg/m <sup>3</sup>											
5.5: Waterabsorptie	5,4%											
5.6: Samenstelling	RC <sub>45</sub> ; Rcug <sub>50</sub> , Rb <sub>50-7</sub> , Ra <sub>5-7</sub> , X <sub>1-7</sub> , FL <sub>10</sub>											
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,8</sub>											
6.3: Totaal zwavel	S <sub>1</sub>											
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,2</sub>											
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief											
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F <sub>2</sub>											
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit											
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.												

Th.W.J. Van Dalen,  
directeur  
Huissen, 13-09-2021

.....  
(handtekening)

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen